HERESTRONG HS12U

Minikoparka 1,2 t z silnikiem Kubota



Cena netto

34 900 zł

+ 23% VAT · faktura VAT
Gwarancja 24 miesiące
Serwis i części w Polsce
GPS AVELTRACK w cenie

Minikoparka 1,2 t bez tylnego zwisu, z silnikiem Kubota D722 i pompą SHIMADZU. Sterowanie hydrauliczne (pilotowe), rozsuwane podwozie 750–990 mm i wychylny wysięgnik w standardzie – do precyzyjnej pracy w ciasnych miejscach.

Dane techniczne

Masa robocza	**1 200 kg**
Silnik	**KUBOTA D722**
Moc	**10,2 kW**
Norma emisji	**EU Stage V / EPA Tier 4 Final**
Sterowanie	**hydrauliczne (pilotowe)**
Kabina / ochrona	**składany daszek ROPS**
Maks. głębokość kopania	**1 805 mm**
Maks. wysokość kopania	**3 079 mm**
Maks. wysokość wysypu	**2 225 mm**
Maks. zasięg kopania	**3 390 mm**
Długość transportowa	**2 965 mm**
Szerokość	**750 / 990 mm**
Szerokość podwozia	**750 / 990 mm**
Wysokość	**2 230 mm**
Pojemność łyżki	**0,024 m³**
Szerokość łyżki	**398 mm**
Siła kopania łyżką	**10,4 kN**
Pompa hydrauliczna	**SHIMADZU**
Ciśnienie robocze	**17,2 MPa**
Gąsienice	**gumowe**
Prędkość jazdy	**0–4 km/h**
Wychył wysięgnika	**w standardzie**
Promień tylnego obrysu	**510 mm**
Zbiornik paliwa	**12 L**

Sprzedaż, serwis i gwarancja w Polsce: AVELKOR Sp. z o.o.

ul. Jarzębinowa 10, 11-034 Stawiguda · tel. +48 511 956 011 · info@aveltor.pl · aveltor.pl/herestrong.html

Dane techniczne według producenta. Ceny netto, aktualne na dzień wydruku. Producent może zmienić wyposażenie i parametry.